

Mamiya

Mezikroužky Auto pro 645 AF

| | | |
|-------|------|---------|
| NA401 | č. 1 | 11,8 mm |
| NA402 | č. 2 | 23,6 mm |
| NA403 | č. 3 | 35,4 mm |

Mezikroužky Auto pro 645 AF jsou spřaženy s clonou AF objektivů a je nutné je používat v manuálním režimu. Pro objektivy od 55 mm s výjimkou zoomů. U objektivů 150 mm a výše může nastat vinětace.

Tabulka mezikroužků s objektivem AF D 2,8/80

| Mezikroužky | Zvětšení | Vzdálenost od přední hrany objektivu v cm | Velikost subjektu v cm | Faktor expozice |
|----------------------|-------------|---|------------------------|-----------------|
| č. 1, 11,8 mm, NA401 | 0,15 ~ 0,30 | 58,7 ~ 31,0 | 28,2x38,1 ~ 13,9x18,7 | x 1,3 ~ 1,7 |
| č. 2, 23,6 mm, NA402 | 0,29 ~ 0,45 | 31,5 ~ 22,2 | 14,1x19,0 ~ 9,3x12,6 | x 1,7 ~ 2,1 |
| č. 3, 35,4 mm, NA403 | 0,44 ~ 0,59 | 22,4 ~ 17,7 | 9,4x12,7 ~ 7,0 x 9,4 | x 2,1 ~ 2,6 |
| 1 + 2 | 0,60 ~ 0,74 | 17,9 ~ 15,1 | 7,0 x 9,5 ~ 5,6 x 7,6 | x 2,6 ~ 3,1 |
| 2 + 3 | 0,74 ~ 0,89 | 15,1 ~ 13,3 | 5,6 x 7,6 ~ 4,7 x 6,3 | x 3,1 ~ 3,6 |
| 1 + 2 + 3 | 0,88 ~ 1,04 | 13,3 ~ 12,0 | 4,7 x 6,3 ~ 4,0 x 5,4 | x 3,6 ~ 4,2 |

Hodnoty v levé části sloupku se vztahují k objektivu v nejkratší pozici. V pravé části k vytaženému objektivu na nejkratší zaostřovací vzdálenost.